


Uボルト (六角ナット付)

ボルト・保護キャップ類



※Uボルト175A(190.7用)は市場の需要減少により未製作品。

電気亜鉛めっき仕上 Un

呼称	インチ	鋼管外径 (mm)	適合電線管	ねじ径 (ナットサイズ)	サイズ (mm)			標準価格 (税別) Un	納期区分
					P	L	E		
M6×15A Un	1/2	21.7	G16	M6	29.5	36	18		翌日
M6×20A Un	3/4	27.2	G22	M6	34	42	18		翌日
M6×25A Un	1	34.0	G28	M6	41	49	25		翌日
M8×32A Un	1 1/4	42.7	G36	M8	52	62	30		翌日
M8×40A Un	1 1/2	48.6	G42	M8	59	67	30		翌日
M8×50A Un	2	60.5	G54	M8	72	80	30		翌日
W3/8×65A Un	2 1/2	76.3	C75・G70	W3/8	88	107	35		翌日
W3/8×80A Un	3	89.1	G82	W3/8	101	117	35		翌日
W3/8×90A Un	3 1/2	101.6	G92	W3/8	115	132	35		翌日
W3/8×100A Un	4	114.3	G104	W3/8	126	145	35		翌日
W3/8×125A Un	5	139.8	—	W3/8	152	175	40		翌々日
W1/2×150A Un	6	165.2	—	W1/2	182	200	45		翌々日
W1/2×175A Un	7	190.7	—	W1/2	207	227	45		◎
W1/2×200A Un	8	216.3	—	W1/2	232	252	45		翌々日

注) サイズ：P、L、E は製作目標値にて、多少異なります。

ステンレス製 SUS

呼称	インチ	鋼管外径 (mm)	適合電線管	ねじ径 (ナットサイズ)	サイズ (mm)			標準価格 (税別) Un	納期区分
					P	L	E		
M6×15A SUS	1/2	21.7	G16	M6	29.5	36	18		翌日
M6×20A SUS	3/4	27.2	G22	M6	34	42	18		翌日
M6×25A SUS	1	34.0	G28	M6	41	49	25		翌日
M8×32A SUS	1 1/4	42.7	G36	M8	52	62	30		翌日
M8×40A SUS	1 1/2	48.6	G42	M8	59	67	30		翌日
M8×50A SUS	2	60.5	G54	M8	72	80	30		翌日
W3/8×65A SUS	2 1/2	76.3	C75・G70	W3/8	88	107	35		翌日
W3/8×80A SUS	3	89.1	G82	W3/8	101	117	35		翌日
W3/8×90A SUS	3 1/2	101.6	G92	W3/8	115	132	35		◎
W3/8×100A SUS	4	114.3	G104	W3/8	126	145	35		翌々日
M10×125A SUS	5	139.8	—	M10	152	175	40		翌々日
M12×150A SUS	6	165.2	—	M12	182	200	45		翌々日
M12×175A SUS	7	190.7	—	M12	207	227	45		◎
M12×200A SUS	8	216.3	—	M12	232	252	45		翌々日

注) サイズ：P、L、E は製作目標値にて、多少異なります。

(注意) 返品不能商品につき、ご確認の上、発注願います。

※翌日(翌々日)…受注後翌日(翌々日)配達、◎受注生産品

(Un)…ユニクロメッキ、(3Un)…三価ユニクロメッキ、(Zn)…溶融亜鉛めっき、(SUS)…ステンレス(SUS304)